



Einsatz- und Anwendungsbereiche: siehe Seite 2

Die Aufgewertete. Durch das angepasste Desing, das breite Band und die angenehmen Auflageflächen erfährt die Weliglas eine unglaubliche Aufwertung. Zusätzlich sorgt die gute Belüftung für eine gute Luftzirkulation, was den tragkomfort einmal mehr steigert. Auch für Brillenträger geeignet.

Varianten

0195 0000 xx EG *	mit grünen Schweisser- Gläsern
	* Bitte Schutzstufe angeben (Standard Schutzstufe 5)
	Verpackung gemäss Preisliste

Ersatzteile

9921 1120 00 EG	1 Stück grünes Schweisser- Glas (Schutzstufen 4-6)
-----------------	--

Verpackungseinheiten

				EG
Im Polybeutel	1 Stk.			
Versandeinheit (VS)	200 Stk.	in Karton	800x405x410	29.5 kg
Palette 9 x VS	1800 Stk.			288 kg
Im Einzelkarton	1 Stk.			
Versandeinheit (VS)	200 Stk.	in Karton	790x580x580	37.5 kg
Palette 4 x VS	800 Stk.			173 kg

Einsatzgebiete der Schweisserschutzfilter

Schutzstufen	Verwendung	Gas	Volumendurchsatz l/h
2	Leichtes Brennschneiden		
3	Leichtes Brennschneiden		
4	Schweissen und Hartlöten Brennschneiden	Acetylen Sauerstoff	bis 70 bis 900
5	Schweissen und Hartlöten Brennschneiden	Acetylen Sauerstoff	über 70 bis 200 über 900 bis 2000
6	Schweissen und Hartlöten Brennschneiden	Acetylen Sauerstoff	über 200 bis 800 über 2000 bis 4000
7	Schweissen und Hartlöten Brennschneiden	Acetylen Sauerstoff	über 800 über 4000 bis 8000
8	Brennschneiden	Sauerstoff	über 8000

Über 8 nicht geeignet, da der Hautschutz nicht gewährleistet ist.

Technische Angaben der Sichtscheibe

	EG
Schutzstufen	2-8
Werkstoff	Glas
Sicherheitssichtscheibe	Nein
Kennzeichnung	auf Augenseite
Optische Klasse 1 mit besonders hohen Anforderungen an die Sehleistung für den Dauergebrauch nach EN166	

Normenerfüllung

Prüfgrundlagen:	DIN EN 166	
Schutzziel	Tragkörper:	Mechanische Risiken, optische Strahlung
	Scheiben EG:	Schweisserschutzfilter
Verwendungsbereich	Grundverwendung nach DIN EN 169	
Zertifizierungsstelle	DIN CERTCO 0196	

Alle Beschreibungen, Daten und Abbildungen dieser Drucksache sind unverbindlich. Änderungen aus konstruktions-, bzw. verkaufstechnischen Gründen vorbehalten. BST / 14. Februar 2008